


Ampia gamma di coppie
Wide torques range

Facile da installare
Easy to install

Ø45 CD 45

Motore tubolare Ø45 con finecorsa meccanico filare idoneo per applicazioni su tapparelle, tende oscuranti e tende da sole.
Tubular motor Ø45 with mechanical end limit switch suitable for rolling shutters, screens and awnings.



Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	GRADO DI PROT. PROT. DEGREE	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT	IMBALLO PACKAGE	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION
2240067	CD 5-28	5 Nm	28 Rpm	28	125 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	516 mm	1,81 Kg	1 pz/pc	NF CE
2240054	CD 6-16	6 Nm	16 Rpm	28	98 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	516 mm	1,80 Kg	1 pz/pc	NF CE
2241203	CD 10-16	10 Nm	16 Rpm	28	125 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	516 mm	1,88 Kg	1 pz/pc	NF CE
2242120	CD 15-16	15 Nm	16 Rpm	28	155 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	516 mm	2,00 Kg	1 pz/pc	NF CE
2243262	CD 20-16	20 Nm	16 Rpm	28	180 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	546 mm	2,16 Kg	1 pz/pc	NF CE
2244096	CD 25-16	25 Nm	16 Rpm	28	195 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	571 mm	2,40 Kg	1 pz/pc	NF CE
2245212	CD 30-16	30 Nm	16 Rpm	28	235 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	591 mm	2,54 Kg	1 pz/pc	NF CE
2246103	CD 35-16	35 Nm	16 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	591 mm	2,55 Kg	1 pz/pc	NF CE
2247192	CD 40-16	40 Nm	16 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	591 mm	2,58 Kg	1 pz/pc	NF CE
2248068	CD 45-12	45 Nm	12 Rpm	28	260 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	591 mm	2,55 Kg	1 pz/pc	NF CE
2249206	CD 50-12	50 Nm	12 Rpm	28	285 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	591 mm	2,58 Kg	1 pz/pc	NF CE

Applicazione Application

Tapparelle
Rolling shutters



Tende oscuranti
Screens



Applicazione Application

Tende da sole
Awnings



Dati prestazionali / Performance data

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	MOTORE MOTOR	TUBO OTT. OCTO TUBE	PESO SOLLEVATO LIFTED WEIGHT	TUBO OTT. OCTO TUBE	PESO SOLLEVATO LIFTED WEIGHT
2240067	CD 5-28	5 Nm	28 Rpm	Ø 45	Ø 60	0 - 11 Kg	/	/
2240054	CD 6-16	6 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	0 - 11 Kg	/	/
2241203	CD 10-16	10 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	12 - 20 Kg	/	/
2242120	CD 15-16	15 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	21 - 30 Kg	/	/
2243262	CD 20-16	20 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	31 - 35 Kg	/	/
2244096	CD 25-16	25 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	36 - 45 Kg	/	/
2245212	CD 30-16	30 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	46 - 55 Kg	Ø 70	0 - 45 Kg
2246103	CD 35-16	35 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	56 - 63 Kg	Ø 70	46 - 55 Kg
2247192	CD 40-16	40 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 60	64 - 70 Kg	Ø 70	56 - 63 Kg
2248068	CD 45-12	45 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 60	71 - 80 Kg	Ø 70	64 - 70 Kg
2249206	CD 50-12	50 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 60	81 - 90 Kg	Ø 70	71 - 80 Kg

Dati prestazionali / Performance data

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	MOTORE MOTOR	TUBO TONDO ROUND TUBE	2 BRACCIA 2 ARMS	4 BRACCIA 4 ARMS	6 BRACCIA 6 ARMS
						SPORGENZA PROJECTION	SPORGENZA PROJECTION	SPORGENZA PROJECTION
2240067	CD 5-28	5 Nm	28 Rpm	Ø 45	(*)	/	/	/
2240054	CD 6-16	6 Nm	16 Rpm	Ø 45	(*)	/	/	/
2241203	CD 10-16	10 Nm	16 Rpm	Ø 45	(*)	/	/	/
2242120	CD 15-16	15 Nm	16 Rpm	Ø 45	(*)	/	/	/
2243262	CD 20-16	20 Nm	16 Rpm	Ø 45	(*)	/	/	/
2244096	CD 25-16	25 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	1,5 m	/	/
2245212	CD 30-16	30 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	2 m	/	/
2246103	CD 35-16	35 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	2,5 m - 3 m	/	/
2247192	CD 40-16	40 Nm	16 Rpm	Ø 45	Ø 70	3,5 m - 4 m	2 m - 2,5 m - 3 m	/
2248068	CD 45-12	45 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 70	/	3,5 m	/
2249206	CD 50-12	50 Nm	12 Rpm	Ø 45	Ø 70	/	4 m	2 m - 2,5 m

(*) Prego contattare il nostro servizio tecnico / Please contact our technical support

Accessori Accessories

Staffe Brackets

p.71



Adattatori Adapters

p.78



Meccanici Mechanicals

p.83



Controlli Controls

p.67



Download


Selezionare 1 codice
QR alla volta
Select 1 single QR
code each time

Manuale d'uso Instruction manual



Dichiarazione di conformità Conformity declaration





2212004

QMC4

Centrale di controllo per il collegamento in parallelo di motori meccanici filari (max 4 motori per centrale).
Control unit for mechanical wired motors connected in parallel (max 4 motors for each control unit).

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2211016

Go-er

Ricevente esterna per il controllo via radio di motori filari (1 motore per ricevente).
Compatible with all ASA radio controls.
External receiver for radio control of wired motors (1 motor for each receiver).
Compatible with all ASA radio controls.

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC




2211149

Go-er platine

Ricevente esterna per il controllo via radio di motori filari, specifica per applicazioni su cassonetto (1 motore per ricevente).
Compatible with all ASA radio controls.
External receiver for radio control of wired motors specific for cassette application (1 motor for each receiver).
Compatible with all ASA radio controls.


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC





Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A - LP&S-R - ET-S - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45



2204145



NO ET-S

Staffa con perno rotondo a due posizioni
Bracket with two positions round pin and housing

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204000



Piastrino perno quadrato
Square pin plate

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204002



NO ET-S

Staffa con perno quadrato a "scatto" completa di culla.
Interasse 48 mm e fori filettati (solo per motori con max 20 Nm)
Bracket with "click" square pin Threaded holes with center-to-center distance 48 mm (only for motors max 20 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204003



Staffa ad innesto "rapido". Ridottissime dimensioni di ingombro e facile applicazione (solo per motori con max 35 Nm)
Fast connection bracket minimum overall dimensions (only for motors max 35 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204004



NO ET-S

Staffa con perno quadrato a scatto e culla per innesto del perno "dall'alto" (solo per motori con max 20 Nm)
Bracket with "open" housing for the click square pin (only for motors max 20 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204011



NO ET-S

Staffa 100x100 con sella per perno rotondo a due posizioni
100x100 bracket with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204014



Staffa con perno quadrato completa di culla.
Interasse 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2204001



Staffa con perno quadrato completa di culla.
Interasse 48 mm e fori filettati
Bracket with square pin threaded holes with center-to-center distance 48 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204022



Staffa per supporti tipo "Torino"
(aggiungere il perno quadrato per motori)
Bracket for support type "Torino" (match with square pin for motors)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2204025



NO ET-S

Staffa con perno quadrato a "scatto" completa di culla.
Interasse 48/60 mm (solo per motori con max 20 Nm)
Bracket with "click" square pin Center-to-center distance 48/60 mm (only for motors max 20 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A - LP&S-R - ET-S - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45




2204032



Staffa con perno quadrato con culla per innesto del perno "dall'alto" (solo per motori con max 30 Nm)
Bracket with "open" housing for the square pin. Clutch the pin from "above" (only for motors max 30 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204112



Staffa autocentrante per tende completa di sella e perno rotondo a due posizioni
Bracket for awnings with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

NO ET-S




2204042



Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 137 mm
Bracket for mini boxes
Length 137 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204107



Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 90 mm
Bracket for mini boxes
Length 90 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204045



Staffa in zama con perno esagonale.
L'inserimento del perno avviene "dall'alto"
Metal bracket with hexagonal pin.
Clutch the pin from "above"

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204206



Staffa regolabile verticalmente con perno quadrato a due posizioni
Adjustable bracket with two positions square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204088



Staffa 100 x 100
100 x 100 bracket plate

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204100



Staffa regolabile verticalmente con perno rotondo a due posizioni
Adjustable bracket with two positions round pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

NO ET-S




2204017



Staffa con perno Ø 10 per innesto diretto su murature già esistenti.
Ideale nelle ristrutturazioni.
Bracket Ø 10 threading pin for the direct clutch
ideal for the existing clamp

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2204037



Staffa con perno Ø 10 per innesto diretto con perno quadrato a "scatto" e copiglia (solo per motori con max 20 Nm)
Bracket with Ø 10 "click" square pin and splint pin for the direct clutch (only for motors max 20 Nm)


CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

NO ET-S



Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A - LP&S-R - ET-S - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45




2204109



Staffa minimo ingombro
Minimum overall dimensions bracket

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204198



Staffa 100x100 per perno quadrato
100 x 100 bracket with two positions square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2204167



CLIPPO
Staffa clippabile per coppie alte
CLIPPO
Clipable bracket for high torques

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

NO ET-S




2204202



Staffa con culla per perno quadrato.
Interasse 48/60 mm
Bracket with two positions square pin
Centre to centre distance 48/60 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2204170




CLIPPO
Staffa clippabile per coppie basse (max 10 Nm)
CLIPPO
Clipable bracket for low torques (max 10 Nm)

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors


ET-S



Ø60 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204196

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2204226

ET-S Interfaccia per adattatori ASA
ET-S interface for ASA adapters

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors


ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø50 x 0,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204105

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø60 x 0,7 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204061

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale con spigoli rinforzati
Metallo
Adapters for octagonal with reinforced edges rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø60 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204006

Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Metallo
Adapters for octagonal rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø50 x 1,5 mm



Ruota / Wheel

2204009

Adattatore per tubo avvolgitore rotondo
Plastica
Adapter for round rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale
Metallo
Adapters for octagonal rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale per coppie fino a 30Nm
Plastica
Adapters for octagonal rolling tube for torques up to 30Nm tube - Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Adattatori per tubo avvolgitore rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø65 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2200050

Adattatori per tubo avvolgitore scanalato
Metallo
Adapters for profiled rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



LP Ø62 x 0,6 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204007

Adattatori per tubo avvolgitore deprat - F2000
Plastica
Adapters for deprat rolling tube - F2000
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø54 x 0,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204139

Adattatori per tubo avvolgitore ZF
Plastica
Adapters for ZF profiled rolling tube
Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



LP Ø89 x 1 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2200056

Adattatori per tubo avvolgitore deprat - F5039
Metallo
Adapters for deprat rolling tube - F5039
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø78 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel

2204010

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva schiacciata
Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø78 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204010

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204078

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Plastica
Adapters for rolling tube with round groove - Plastic

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø85 x 1,5 mm



Corona e ruota / Crown and wheel

2204138

Adattatori per tubo avvolgitore con ogiva tonda - Metallo
Adapters for round with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors

ETR - ETR-A 45 - LPS-R - CDE-R - LP&P - LP&S - SUAW-EL - CD 45 - CDE 45



Ø70 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204083

**Adattatori per tubo avvolgitore
con ogiva tonda 15mm - Metallo**
*Adapters for round with groove
rolling tube 15mm - Metal*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø63 x 0,8 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204234

**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 1,5 mm




Corona e ruota / Crown and wheel



2204008

**Adattatori per tubo avvolgitore
con ogiva tonda - Metallo**
*Adapters for round with groove
rolling tube - Metal*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 0,9 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204235

**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø80 x 1 mm



Corona e ruota / Crown and wheel



2204236


**Adattatori per tubo avvolgitore
ROLLER BAT - Plastica**
*Adapters for ROLLER BAT
rolling tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Motori tubolari
Tubular motors


ETR - LP&S-R - CDE-R - ET-S - LP&P - LP&S - CD 45 - CDE 45



2200022

**Molla di fissaggio tubo
per mini lame 9 mm**
Security spring for 9 mm slats


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200035

Gancio fissaggio cintino/tubo
Belt - rolling tube fixing hook

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200021

**Molla di fissaggio tubo
per lame standard 14 mm**
*Security spring for 14 mm standard
slats*

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200033

Blocco di sicurezza per tapparelle.
**A tapparella completamente
abbassata impedisce il
sollevamento dell'avvolgibile**
Security block for shutters

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC




2200146

Cintino rigido ZF
per tubo ottagonale Ø 60
ZF Rigid link
for Ø 60 octagonal rolling tube

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC

Motori tubolari
Tubular motors


ETR - LP&S-R - CDE-R - ET-S - LP&P - LP&S - CD 45 - CDE 45



2204092

Coppia di adattatori montaggio rapido blocchi di sicurezza per tubo ottagonale Ø 60
Set of two security block adapters for Ø 60 octagonal rolling tube

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204055

Fondello regolabile in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 60
Adjustable plastic cap with pivot for Ø 60 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204054

Fondello in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 60
Plastic cap with pivot for Ø 60 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2204094

Barra 3m tubo ottagonale Ø 60
3 m Ø 60 octagonal tube

CONF. 4 PZ / PACK. 4 PCS



2200026

Fondello regolabile in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 70
Adjustable plastic cap with pivot for Ø 70 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200024

Fondello in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 70
Plastic cap with pivot for Ø 70 octagonal rolling tube


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200017

Barra 3m tubo ottagonale Ø 70
3 m Ø 70 octagonal tube

CONF. 4 PZ / PACK. 4 PCS



2200037

Supporto a murare con cuscinetto
Wall mounted support with ball bearing


CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2200038

Supporto a parete con cuscinetto
Surface mounted support with ball bearing

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210003 Pulsantiera temporanea (incasso)
Temporary position switch (wall mounted)

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210011 Pulsantiera in box stagno temporanea (parete)
Waterproof momentary position switch (surface mounted)

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210004 Pulsantiera temporanea (parete)
Temporary position switch (surface mounted)

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210012 Mini pulsantiera temporanea (parete)
Temporary position mini switch (surface mounted)

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210007 Pulsante stabile
Fixed position switch

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210013 Mini pulsantiera stabile (parete)
Fixed position mini switch (surface mounted)

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC



2210008 Pulsante temporaneo
Temporary position switch

CONF. 1 PZ / PACK. 1 PC