

> Euro1

Euro1 - CAMPO DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELD



Finestre a sporgere
Top hinged windows



Finestre a bilico
Pivot windows



Lucernari
Skylights



Cupole
Domes



Sistemi frangisole
Sunshade systems

L'attuatore deve essere installato all'interno dell'edificio
The actuator has to be installed indoor

Euro1 - DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI Attuatore elettrico lineare a stelo rigido. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz o 24V DC. Conforme alle Direttive Europee di riferimento. Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e chiusura con protezione contro il sovraccarico. Collegabile in parallelo. Corsa regolabile dall'esterno tramite un registro. Colori disponibili: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

MINGARDI linear electric actuator with rigid rod. Operating voltage: 230V AC 50Hz or 24V DC. In compliance with the relevant European Directives. Equipped with a system of electronic limit switch in opening and closing with overload protection. Possibility of parallel wiring. The stroke can be adjusted from the outside through a register. Colors available: anodised silver. Complete with fixing accessories.

Euro1 - CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Forza / Force	Spinta - Trazione / Thrust - Tensile: 450N o/or 1000N
Voltaggio / Voltage	230V AC 50Hz o/or 24V DC
Corsa regolabile / Adjustable stroke	Si / Yes
Fine corsa apertura e chiusura / Limit switch opening and closing	Elettronico / Electronic
Grado di protezione (per uso interno) / Protection degree (indoor use only)	IP 55
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10°C + 40°C
Cavo / Cable	230V AC 50Hz PVC Nero / Black L. 1200 mm - 24V DC Gomma Nera / Black Rubber L. 1200 mm
Certificazioni / Certifications	CE

Euro1 - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	70 mm	L = 375 mm
Corsa / Stroke	200 mm	L = 375 mm
Corsa / Stroke	300 mm	L = 415 mm
Corsa / Stroke	500 mm	L = 615 mm



